

Otomatik Boru Kesme Makinesi

- İstenen ölçüde kaynaklız alyans
- Seri ve otomatik üretim
- Ölçüde hassasiyet
- 0,60 mm kalemle minimum fire
- Yüzük ölçüsünü ve adedini PLC kontrol ile programlama
- Yüzükler ve talaş için ayrı toplama hazneleri

Automatic Tube Cutting Machine

- For wedding rings without soldering
- Fast automatic production
- Reliability to dimensions
- Minimum loss with 0,60 mm cutter
- Dimensions and quantity adjustment by PLC controller
- Separate collecting chambers for rings and shavings



TEKNİK DÖKÜM Kaplama Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A. Ş.

Main Office: Deliklikaya Mah. Teskoop Özel Endüstri Bölgesi Kısıklı Cad. No: 69, 34555 Arnavutköy - İstanbul / TURKEY - Tel: +90 212 444 8 351 Fax: +90 212 652 19 97
Kuyumcukent Branch: Ladin Sokak No:4, Atölye Blok Zemin Kat, 1.Sok. No:1 34197 Yenibosna, Bahçelievler - İstanbul / TURKEY - Tel: +90 212 518 57 57 Fax: +90 212 603 01 40

www.teknikdokum.com e-mail: info@teknikdokum.com

Otomatik Boru Kesme Makinesi

Kuyumculukta özellikle alyans üreticileri için tasarlanmış bir boru kesme makinesidir. PLC operatör paneli üzerinden, ilerleme hızı ayarlanabilen kesici kalemle her ölçüde boyu (alyans genişliğini) hızlı bir şekilde kesebilme özelliği. Operatör panelinden seçilen mönüler yardımıyla, arzu edilen her türlü hassasiyette ayar hızla yapılabilir, kontrol edilebilir, istenen ölçü ve sayıda kusursuz kesim kol gücü kullanılmadan ve operatörü yormadan gerçekleştirilebilir. Talaşın ve kesilen yüzükleri ayrı ayrı haznelerde toplama özelliği.

Automatic Tube Cutting Machine

A tube cutting machine designed especially for jewelry industry, for manufacturing wedding rings without soldering. A sophisticated very fast machine giving the opportunity to cut as many rings as desired, automatically, with the same width and numbers as adjusted on the control panel by choosing the relevant menus and assigning the appropriate values for the working parameters. Cutter speed adjustable. Rings cut and metal shavings collected at separate chambers. No operator fatigue.



Model	BK-26	Model
Kesme Kapasitesi	Ø 14 - Ø 26 mm	Cutting Capacity
Kesme Eni	0,6 - 20 mm	Cutting Width
Kesme Hızı	8 - 10 pcs./min.	Cutting Speed
Maks. Kesme Kalınlığı	5 mm	Max. Cutting Thickness
Güç	1,9 kW	Total Power
Voltaj	400V AC	Voltage
Frekans	50/60 Hz	Frequency
Boyutlar Pistonlu (exbxy)	590x1610x1330 mm	Dimensions with Piston (wx1xh)
Ağırlık	330 kg	Net Weight