

Pnömatik Kauçuk Kalıplama Presi

- Hassas Sıcaklık Kontrolü
- Dijital Gösterge
- Devre Kesicili Zaman Saati
- Sabit Basınç Altında Pişirme
- Çarpımadan, Mükemmel Kalıplama

Pneumatic Mold Rubber Vulcanizer

- Accurate Temperature Control
- Digital Display
- Timer with Auto Shut-off
- Vulcanization under Constant Pressure
- Perfect Molds without Deformation



TEKNİK DÖKÜM Kaplama Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A. Ş.

Main Office: Deliklikaya Mah. Teskoop Özel Endüstri Bölgesi Kısıklı Cad. No: 69, 34555 Arnavutköy - İstanbul / TURKEY - Tel: +90 212 444 8 351 Fax: +90 212 652 19 97
Kuyumcukent Branch: Ladin Sokak No:4, Atölye Blok Zemin Kat, 1.Sok. No:1 34197 Yenibosna, Bahçelievler - İstanbul / TURKEY - Tel: +90 212 518 57 57 Fax: +90 212 603 01 40

www.teknikdokum.com e-mail: info@teknikdokum.com

Pnömatik Kauçuk Kalıplama Presi

Kauçuk kalıpların pişirilmesi için tasarlanmış pnömatik bir pres. İki de ısıtmalı alüminyum tablalar. Sağlam çelik yapı, yataklı dört mil sayesinde hep birbirine paralel kalan pleytler. Otomatik devre kesicili 120 dakikalık zaman saati. Göstergeli basınç regülatörü. Dijital sıcaklık kontrolü. Sabit sıcaklık ve basınç altında kauçukta minimum çekme ve mükkemel kalıplama.

Pneumatic Mold Rubber Vulcanizer

Pneumatic vulcanizing press for making rubber molds. Aluminum heating platens both with heating element. Rigid steel boyl, four rods with bush bearings keeping platens horizontal. A 120 minute timer with automatic shut-off. Pressure regulator with gauge. Electronic control with digital display. Constant pressure & temperature to assure minimal shrinkage and perfect molds.



Model	VPP-17/20*	VPP-20/25**	Model
Maksimum Sıcaklık	200 °C	200 °C	Max. Temperature
Isıtıcı Tabla Ebadı	170x200 mm	200x250 mm	Size of Heating Platens
Tablalar Arası Açıklık	80 mm	6 bar	Max. Dist. Between Platens
Gerekli Hava Basıncı	6 bar	1250W	Required Compressed Air Power
Güç	1250W	230V AC	Voltage
Voltaj	230V AC	50/60 Hz	Frequency
Frekans	50/60 Hz	380x300x480	Dimensions (wxlxh)
Dış Ölçüler (exbxy)	330x280x480 mm	mm	Weight
Ağırlık	40 kg	55 kg	

* Çift sıcaklık kontrolü modelide vardır. / Also available dual heat control model (VPP-17/20-2D)

** Çift sıcaklık kontrollü modeli de vardır. / Also available dual heat control model (VPP-20/25-2D)