

Otomatik Alçılama Makinesi

- Kaliteli Döküm için Homojen Alçı Karışımı
- Vakum ve Vibrasyonla Pürüzsüz Yüze
- Kabarcıksız Alçılama, Güversesiz Döküm
- Kolay Kullanım ve Temizlik

Automatic Embedding Machine

- Homogenous Slurry for Quality Castings
- Superior Results with Vacuum and Vibration
- Bubble-free Embedding, Nodule-free Castings
- Easy Handling and Cleaning



TEKNİK DÖKÜM Kaplama Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A. Ş.

Main Office: Deliklikaya Mah. Teskoop Özel Endüstri Bölgesi Kısıklı Cad. No: 69, 34555 Arnavutköy - İstanbul / TURKEY - Tel: +90 212 444 8 351 Fax: +90 212 652 19 97
Kuyumcukent Branch: Ladin Sokak No:4, Atölye Blok Zemin Kat, 1.Sok. No:1 34197 Yenibosna, Bahçelievler - İstanbul / TURKEY - Tel: +90 212 518 57 57 Fax: +90 212 603 01 40

www.teknikdokum.com e-mail: info@teknikdokum.com

Otomatik Alçılama Makinesi

Otomatik alçılama makinesi döküm alçısının vakum altında suyla karıştırılıp, yine vakum altında el değmeden fanuslara doldurulmasını sağlar. Ayrıca, vibrasyonla da alçının mum modellerin yüzeyini iyice sarmasını mümkün kılar. Homojen bir alçı karışımı için en ideal çözümdür. Kolay, hızlı, yüksek kalitede alçılama imkânı ve basınçlı su tabancasıyla temizleme kolaylığı.

Automatic Embedding Machine

Automatic embedding machine achieves the tasks of sieving the investment powder, mixing the investment under vacuum and filling the flasks under vacuum and vibration. Best possible results with homogeneous investment slurry. Superior castings because of much better and solid embedding without any bubbles. Easy handling, very short investing cycles and easy cleaning.



Model	VACUMIX-3A	VACUMIX-3B	VACUMIX-4B	VACUMIX-5B	VACUMIX-6A	VACUMIX-6B	Model
Kapasite (Kuru Alçı)	8 kg		12 kg	15 kg	16 kg		Capacity (dry investment powder)
Kapasite (Fanus adedi)	3		4	5	6		Capacity (number of flasks)
Maks. Fanus Yüksekliği	280 mm			300 mm			Max. Flask Height
Maks. Düz Fanus Çapı	Ø 110 mm		Ø 120 mm	Ø 125 mm			Max. Plain Flask Diameter
Maks. Flanşlı Fanus Çapı	Ø 100 mm			Ø 110 mm			Max. Flanged Flask Diameter
Dış boyutları (exbxy)	420x790x1410 mm		450x950x1630 mm	495x1075x1620 mm	510x1110x1650 mm		External Dimensions (w×l×h)
Net Toplam Ağırlık	155 kg	145 kg	155 kg	170 kg	190 kg	175 kg	Net Total Weight
Toplam Kurulu Güç	1.25 kW			1.6 kW			Total Installed Power
Gerilim	400 V AC 3 ~						Voltage
Frekans	50/60 Hz						Frequency
Üst Karıştırıcı + Elek	+	-	-	-	+	-	Upper Mixer + Sieve